

Автошампунь для бесконтактной мойки

Суперконцентрированное щелочное моющее средство



Предназначено для профессионального использования на всех типах транспортных средств. Легковые автомобили, грузовики и автопоезда, сельскохозяйственная техника, цистерны и трейлеры, поверхности с прорезиненными тентами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Образует обильную пену с полирующим эффектом.
- Эффективно работает в воде любой жесткости.
- Совместимо со всеми типами автопоездов.
- Подходит для использования в системах автоматического дозирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мощное удаление сложных загрязнений (дорожная смола, устойчивая пыль).
- Благоприятно для хромированных, пластиковых и алюминиевых поверхностей (при соблюдении инструкции по разведению).
- Экономичный расход благодаря высокой концентрации.

Способ применения и разведение:

Для пеногенератора: 12-17 мл концентрата на 1 литр готового раствора (1.2% - 1.7%, 1.82 - 1.58). Пример: для бака пеногенератора емкостью 50 литров добавьте 600-850 мл средства.

Для пенокомплекта (инжектора): 110-140 мл концентрата на 1 литр готового раствора (11% - 14%, 1.8 - 1.6). Пример: для получения 1 литра готового раствора используйте 110-140 мл концентрата.

Для систем дозирования (автомойки самообслуживания): 10-20 мл концентрата на 1 литр готового раствора (1% - 2%, 1.99 - 1.49). Пример: для приготовления 100 литров рабочего раствора используйте 1-2 л концентрата.

Порядок работы:

1. Мойку производить в тени, не наносить на горячий кузов.
2. Предварительно очистить поверхность от грубой грязи с помощью АД.
3. Приготовленный рабочий раствор нанести на поверхность снизу вверх.
4. Выдержать 2 минуты, не допуская высыхания.
5. Тщательно смыть водой под высоким давлением (не менее 100-120 бар).

Состав

вода, поверхностно-активные вещества (АПАВ менее 5%, НПАВ 5% или более, но менее 15%), гидроокись натрия (5% или более, но менее 10%), комплексообразователи (10% или более, но менее 20%), активные добавки, краситель.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Уровень pH

11-13

Меры безопасности

Не использовать для мойки мотоциклов. Запрещено применять для очистки нагретых (>50°C) деталей. Беречь от детей. Раздражает глаза и кожу. При контакте с глазами немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки и спецодежду. Не допускать длительного контакта (более 2 минут) и высыхания на любых видах поверхностей.

Объем	Артикул	EAN
20 л	9.605-626.0	4620758290575